

TERMÉK ADATLAP

DCD-1E-IS(WHT)

Hagyományos gyújtószikramentes hősebesség és hőmaximum érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos gyújtószikramentes hősebesség és hőmaximum érzékelő
- működési hőmérséklet -20°C-tól +55°C-ig

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	15-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	50 µA (Nyugodt)<50 mA (riasztás)

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	Zónakonfigurációtól függően
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	100 x 40 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Ház anyaga	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó @ 40°C
Környezet	Beltéri, IS
Veszélyes környezeti besorolás	II 1G EEx ia IIC T5 Tamb=55°C
IP-védettség	IP63

Egyéb jellemzők

Gyártó	Hochiki I.S.
--------	--------------

DCD-1E-IS(WHT)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hőmaximum értéke

LED

Típus

Típus

Állapotjelzés

Felhasználói felület

Kompatibilitás

Csatlakozás

Érzékelési elv

Megfigyelés

Növekedési ütem

Nettó tömeg

Funkcionális jelölés

Vandálbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Kategória

Érzékelőeszköz

57°C

Igen

Hőérzékelők

Érzékelők

LED

LED

Aritech, Kilsen & Ziton hagyományos Zóna interfaces

kétvezetékes Zóna

Termisztor

Szakadás, Rövidzárlat

Igen

97 g

BASEEFA értékelés

Nem

CE, REACH, RoHS 2

CENELEC/ATEX, EN54-5

Referencia

YBN-R/4IS(WHT)