

## TERMÉK ADATLAP

## DD1012AM-N

DUÁL mozgásérzékelő (mikrohullámú PIR)

## TULAJDONSÁGOK

- DUÁL mozgásérzékelő (mikrohullámú PIR)
- KITAKARÁS VÉDETT (aktív IR és radar)
- mikrohullám frekvenciája 5.8 GHz
- függöny PIR tükróptika
- érzékelési tartomány 4 / 6 / 9 / 12 m @ 78°
- 9 függöny
- maga alá lát
- szerelési magasság: 2 - 2.6 méter
- 4 fajta beépített ellenállás 1K / 2.2K / 4K7 / 5K6
- zöld módban mikrohullám kikapcsolható
- EN Grade 3 minősítés
- méretei: 126 x 63 x 50 mm
- 12 Vdc @ 10 - 22 mA
- FEHÉR

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Tápfeszültség | 9–15 VDC (12 V névleges) |
| Áramfelvétel  | 10 mA névleges           |

## Bemenetek / kimenetek

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Függönyzónák száma              | 9                             |
| Max. mikrohullám kimenet (@ 1m) | 0.003 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> |
| Riasztási relé jellemzői        | NC, 80 mA 30 VDC, forma A     |
| Szabotázsrelé jellemzői         | NC, 80 mA 30 VDC, forma A     |
| Relékonfiguráció                | Többszörös EOL értékek        |
| Szerelési magasság              | 1.8–3 m                       |

## Fizikai jellemzők

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fizikai méretek | 126 x 63 x 50 mm |
| Szín            | Fehér            |

## Környezeti jellemzők

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Működési hőmérséklet | -10–+55°C                  |
| Relatív páratartalom | 95% max., nem kondenzálódó |
| Környezet            | Beltéri                    |
| IP-védettség         | IP30IK04                   |

## Egyéb jellemzők

## DD1012AM-N

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alkalmazás                          | Beltéri                                                |
| Érzékelés módja                     | Mikrohullámú duál                                      |
| Érzékelési szög                     | 78°                                                    |
| Érzékelési tartomány                | 12 méter                                               |
| Függönyök száma                     | 9 db                                                   |
| Grade minősítés                     | Grade 3                                                |
| Green mód                           | Green mód                                              |
| Kitakarásvédelem                    | Igen                                                   |
| Technológia                         | Dual                                                   |
| Alkalmazási típus                   | Falra szerelt                                          |
| Maszkolásvédelem                    | Igen                                                   |
| Kisállat-immunitás                  | Nem                                                    |
| Kamera                              | Nem                                                    |
| Lefeszítés elleni szabotázskészlet  | Beépített                                              |
| Érzékelő indulási ideje             | 60 s                                                   |
| Maximális érzékelési távolság       | 12 m                                                   |
| Érzékelési tartomány kiválasztása   | 4, 6, 9, vagy 12 m Választható keresztül DIP-kapcsolók |
| Lefedettségi (látómező)             | 78°                                                    |
| Mikrohullámú frekvencia (névleges)  | 5.8 GHz                                                |
| Alákúszásvédelem                    | Igen                                                   |
| Célssebesség-tartomány              | 0.2–3.0 m/s                                            |
| Riasztási memória                   | Igen                                                   |
| Riasztási idő                       | 3 s                                                    |
| Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás | 2 V (@ 12 VDC)                                         |
| Vezetékes/vezeték nélküli           | Vezetékes                                              |
| Távvezérlő vezetékek                | Nappal/éjszaka, járasteszt                             |
| Nettó tömeg                         | 120 g                                                  |
| EN50131 fokozat                     | Fokozat 3                                              |
| Megfelelőség                        | CE                                                     |
| Tanúsítás                           | INCERT, NFA2P                                          |