

TERMÉK ADATLAP

DD1012PI-N

DUÁL mozgásérzékelő (mikrohullámú PIR)

TULAJDONSÁGOK

- DUÁL mozgásérzékelő (mikrohullámú PIR)
- KISÁLLAT VÉDETT
- mikrohullám frekvenciája 5.8 GHz
- függöny PIR tüköroptika
- érzékelési tartomány 4 / 6 / 9 / 12 m @ 78°
- 9 függöny
- maga alá lát
- szerelési magasság: 2.3 - 2.6 méter
- 4 fajta beépített ellenállás 1K / 2.2K / 4K7 / 5K6
- szabályozott hatótávolságú radar
- zöld módban mikrohullám kikapcsolható
- EN Grade 2 minősítés
- méretei: 126 x 63 x 50mm
- 12Vdc @ 5 - 17 mA
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Tápellátás típusa	12 VDC
Áramfelvétel	8 mA névleges

Bemenetek / kimenetek

Függönyszámok száma	9
Max. mikrohullám kimenet (@ 1m)	0.003 μ W/cm ²
Riasztási relé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Szabotázsrelé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Relékonfiguráció	Többszörös EOL értékek
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	126 x 63 x 50 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C
Relatív páratartalom	95% max., nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30IK04

DD1012PI-N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési szög	78°
Érzékelési tartomány	12 méter
Függönyök száma	9 db
Grade minősítés	Grade 2
Green mód	Green mód
Kisállat védett	Igen
Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Igen
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400
Érzékelő indulási ideje	60 s
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	4, 6, 9, vagy 12 m Választható keresztül DIP-kapcsolók
Lefedettségi (látómező)	78°
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	5.8 GHz
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0.2–3.0 m/s
Riasztási memória	Igen
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2 V (@ 12 VDC)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
Nettó tömeg	120 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2