

TERMÉK ADATLAP

DD669AM

DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)

TULAJDONSÁGOK

- DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)
- 20m
- mennyezeti
- 18 függöny
- 2.5 - 5 m szerelési magasság
- 360 fok látószög
- NC
- KITAKARÁS VÉDETT (külön NC kontaktus)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC
Tápellátás típusa	12 VDC
Tápfeszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Áramfelvétel	19 mA

Bemenetek / kimenetek

Függönyzónák száma	18
Max. mikrohullám kimenet (@ 1m)	0.003 μ W/cm ²
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva
Maszkolásvédelmi relé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	2.5–5 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	138 x 92 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

DD669AM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

360°-os	Igen
Elhelyezés	Mennyezeti, beltéri
Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési szög	360°
Érzékelési tartomány	20 méter
Függönyök száma	18 db
Grade minősítés	Grade 3
Green mód	Green mód
Kitakarásvédett	Igen
Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Mennyezetre szerelt
Maszkolásvédelem	Igen
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Maximális érzékelési távolság	20 m
Érzékelési tartomány	20 m / 12 m
Lefedettségi (látómező)	360° vagy 180°
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	5.8 GHz
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0.2–3.0 m/s
Riasztási memória	Igen
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2 V (@ 12 VDC)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Tanúsítás	VdS