

TERMÉK ADATLAP

DD669

DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)

TULAJDONSÁGOK

- DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)
- 20m
- mennyezeti
- 18 függöny
- 2.5 - 5 m szerelési magasság
- 360 fok látószög
- NC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC
Tápellátás típusa	12 VDC
Tápfeszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Áramfelvétel	12 mA

Bemenetek / kimenetek

Függönyzónák száma	18
Max. mikrohullám kimenet (@ 1m)	0.003 μ W/cm ²
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	2.5–5 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	138 x 92 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

DD669

MŰSZAKI JELLEMZŐK

360°-os	Igen
Elhelyezés	Mennyezeti, beltéri
Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési szög	360°
Érzékelési tartomány	20 méter
Függönyök száma	18 db
Grade minősítés	Grade 2
Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Mennyezetre szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	4D
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400 (opcionális)
Maximális érzékelési távolság	20 m
Érzékelési tartomány	20 m / 12 m65 ft / 39 ft
Lefedettségi (látómező)	360° vagy 180°
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	5.8 GHz
Alákúszásvédelem	Nem
Célsebesség-tartomány	0.3–3.0 m/s
Riasztási memória	Igen
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2 V (@ 12 VDC)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járőrteszt
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	VdS