

TERMÉK ADATLAP

DDI602-F1

DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)

TULAJDONSÁGOK

- DUÁL mozgásérzékelő(mikrohullámú PIR)
- kültéri
- 10.525 GHZ 10/20/30m választható
- kisállatvédelem - speciális telepítéssel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	9–15 VDC
Áramfelvétel	11 mA (12 V névleges)

Bemenetek / kimenetek

Riasztási relé jellemzői	NC / nem, Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω-os soros ellenállással
Maszkolásvédelmi relé jellemzői	Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω-os soros ellenállással. Ébresztőidő 5 másodperc.
Relékonfiguráció	Többszörös EOL értékek
Szerelési magasság	3–6 m

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	180° pártázás
Fizikai méretek	125 x 175 x 130 mm
Szín	Ezüst
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-30–+65°C
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP55

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Kültéri
------------	---------

DDI602-F1

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési szög	10°-70°
Érzékelési tartomány	30 méter
Grade minősítés	Grade 2
Kisállat védett	Igen
Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Maximális érzékelési távolság	30 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	10, 20, vagy 30 m
Lefedettségi (látómező)	70°
Függőleges optikai tengely beállítása	90° dőlés
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	10.525 GHz
Alákúszásvédelem	Nem
Riasztási idő	5 s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	323 g
Szállítási tömeg	549 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	INCERT
Felső piros	Programozási LED
Piros	PIR aktív
Zöld	Mikrohullámú aktív
Kék	Érzékelő riasztó
Infravörös	Járástartóló kommunikáció