

TERMÉK ADATLAP



DDI602AM-F1

Mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Mozgásérzékelő
- dual
- kültéri
- KITAKARÁS VÉDETT
- mikrohullám és PIR
- 10.525 GHZ 10/20/30m választható
- kisállatvédelem - speciális telepítéssel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	10–15 VDC
Áramfelvétel	21 mA (névleges)

Bemenetek / kimenetek

Riasztási relé jellemzői	NC / nem, Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω-os soros ellenállással
Maszkolásvédelmi relé jellemzői	Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω-os soros ellenállással
Relékonfiguráció	Többszörös EOL értékek
Kimenetek	Csendes, Szilárdtestet, mágneses zavarral szemben védett. mikrohullám és PIR.
Szerelési magasság	3–6 m

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	-45° – +45° páasztázás
Fizikai méretek	125 x 175 x 130 mm (W x H x D)
Szín	Ezüst
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-30–+65°C
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP55

DDI602AM-F1

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Kültéri
Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési szög	10°-70°
Érzékelési tartomány	30 méter
Grade minősítés	Grade 3
Kisállat védett	Igen
Kitakarásvédett	Igen
Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Igen
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Maximális érzékelési távolság	30 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	programozható 10, 20, vagy 30 m
Lefedettség (látómező)	10–70° észlelés szög, 30 x 24 m coverage max.
Függőleges optikai tengely beállítása	+45° dőlés
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	10.525 GHz
Alákúszásvédelem	Nem
Riasztási idő	5 s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	365 g
Szállítási tömeg	551 g
EN50131 fokozat	Fokozat 3