

TERMÉK ADATLAP

DMN990I

Analóg címezhető kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címezhető kézi jelzésadó
- beépített izolátorral
- felületre szerelhető
- műanyag visszaállítható betéttel
- tesztkulccsal
- Apollo Discovery - KOMPATIBILIS FP1200/2000 v. 11.06 és 2X v 3.0 verzió felett
- kompatibilis DMN782 fedéllel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	5-től 9 VDC-ig
Kapcsoló on túlfeszültség (1s)	1 mA

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	89 x 93 x 26.5 mm (H x W x D)
Szín	Piros
Anyag	önszínű polikarbonát / ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +80°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP24D

Egyéb jellemzők

Típus	Kézi jelzésadók
Állapotjelzés	Piros LED (riasztás), Sárga LED (leválasztott)
Nettó tömeg	110 g (MCP) / 50 g (Hátsó doboz)
Tanúsítás	EN54-11, EN54-17
Nyugodt	100 µA

DMN990I

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Riasztó (LED bekapcsol)

4 mA