

TERMÉK ADATLAP

DP2061N

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető optikai füstérzékelő
- két LED
- másodjelző kimenet
- cserélhető optikai kamra
- 17-28Vdc
- nyugalmi/riasztási áramfelvétel 350uA/4mA
- átmérő 10cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	350 µA (Nyugodt @ 24 VDC) 4 mA (Riasztó @ 24 VDC)

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és névleges értéke	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	4 mA
Szerelési mód	Aljzatra szerelt

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	5
Fizikai méretek	100 x 50 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +70°C-ig
Alkalmazás hőmérséklet (Tipikus)	+25°C
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

DP2061N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP43
Egyéb jellemzők	
Típus	Pontszerű érzékelők
Állapotjelzés	Kettős piros riasztási LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 rendszerek
Csatlakozás	2000 Sorozatérzékelő alapok
Címzési módszer	Forgó kapcsoló
Érzékelési elv	Optikai fényszórás
Megfigyelés	Riasztási küszöbérték, Szennyezési szint
Érzékenység	Konfigurálható
Lefedettségi terület	<80 m ²
Programozható	NEM
Nettó tömeg	115 g
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-7
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Értesítési eszköz	AI672