

TERMÉK ADATLAP

DP2061T

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető optikai füstérzékelő hőérzékelő
- másodjelző kimenet
- cserélhető optikai kamra
- 17-28Vdc
- 350uA/4mA
- átmérő 10cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	350 µA (Nyugodt @ 24 VDC) 4 mA (Riasztó @ 24 VDC)

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és névleges értéke	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	4 mA
Szerelési mód	Aljzatra szerelt

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	5
Fizikai méretek	100 x 50 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +70°C-ig
Alkalmazás hőmérséklet (Tipikus)	+25°C
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

DP2061T

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP23
Egyéb jellemzők	
Típus	Pontszerű érzékelők
Állapotjelzés	Kettős piros riasztási LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Csatlakozás	2000 Sorozatérzékelő alapok
Címzési módszer	Forgó kapcsoló
Érzékelési elv	Optikai fényszórás és/vagy hő
Megfigyelés	Riasztási küszöbérték, Szennyezési szint
Érzékenység	Konfigurálható
Lefedettségi terület	<80 m ²
Növekedési ütem	A2 osztálynak megfelelő
Programozható	NEM
Nettó tömeg	115 g
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-7
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Értesítési eszköz	AI672