

TERMÉK ADATLAP

EV1012PI

Mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Mozgásérzékelő
- passzív infravörös
- KISÁLLAT VÉDETT
- zavarteli környezetbe
- precíziós tükrös technológia
- 5D jelfeldolgozás
- 3Brid technológia
- maga alá lát
- 12m
- 9 függöny
- jumperelhető dupla 4.7kΩ
- 1.8 - 3m szerelési magasság
- 86 fok látószög
- 9 - 15mA normál
- 11mA riasztási áramfelvétel
- -10°C - 55°C működési hőmérséklet
- NC kimenet
- Grade 2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	9–15 VDC (12V névleges)
Áramfelvétel	4.4 mA (névleges.)

Bemenetek / kimenetek

Függönyzónák száma	9
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor (Feszültség mentes)
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva (Feszültség mentes)
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	2.3–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	108 x 60 x 46 mm (W x H x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95 %
Környezet	Beltéri

EV1012PI

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési szög	86°
Érzékelési tartomány	12 méter
Függönyök száma	9 db
Grade minősítés	Grade 2
Kisállat védett	Igen
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Igen
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	5D
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400 (opcionális)
Maximális érzékelési távolság	12 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Riasztási memória	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Járástereszt
EN50131 fokozat	Fokozat 2