

TERMÉK ADATLAP

EV1116

Mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Mozgásérzékelő
- passzív infravörös
- zavarteli környezetbe
- precíziós tükrös technológia
- 5D jelfeldolgozás
- maga alá lát
- 16m
- 11 függöny
- jumperelhető dupla 4.7kΩ
- 1.8 - 3m szerelési magasság
- 86 fok látószög
- 9 - 15mA normál
- 11mA riasztási áramfelvétel
- -10°C - 55°C működési hőmérséklet
- NC kimenet
- Grade 2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC
Áramfelvétel	4.4 mA

Bemenetek / kimenetek

Függönyszám	11
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor (Feszültség mentes)
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva (Feszültség mentes)
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	125 x 55 x 60 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C / 14–130°F
Relatív páratartalom	95%
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
------------	---------

EV1116

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési szög	86°
Érzékelési tartomány	16 méter
Függönyök száma	11 db
Grade minősítés	Grade 2
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	5D
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400 (opcionális)
Maximális érzékelési távolság	16 m
Érzékelési tartomány	16 m50 ft
Lefedettség (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Riasztási memória	Igen
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
EN50131 fokozat	Fokozat 2