

TERMÉK ADATLAP

EV669

Mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Mozgásérzékelő
- passzív infravörös
- zavarteli környezetbe
- mennyezeti
- precíziós tükrös technológia
- 20m
- 18 függöny
- 2.5 - 5m szerelési magasság
- 360 fok látószög
- 8 - 15mA normál
- 11mA riasztási áramfelvétel
- -18 - 55 fok működési hőmérséklet
- NC kimenet
- riasztástároló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	7–15 VDC (12 VDC névleges)
Tápellátás típusa	12 VDC
Áramfelvétel	9 mA (15 mA max.) (névleges.)

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	18
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor (Feszültség mentes)
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva (Feszültség mentes)
Szerelési magasság	2.5–5 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	138 x 68 mm (Ø x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95 %
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

360°-os	Igen
Elhelyezés	Mennyezeti, beltéri

EV669

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési szög	360°
Érzékelési tartomány	20 méter
Függönyök száma	18 db
Grade minősítés	Grade 2
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Mennyezetre szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	4D
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400 (opcionális)
Maximális érzékelési távolság	20 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	10 m – 20 m
Lefedettségi (látómező)	360°
Alákúszásvédelem	Nem
Riasztási memória	Igen
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	NFA2P, VdS