

TERMÉK ADATLAP

FD001R

Vonali füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Vonali füstérzékelő
- prizmás
- 5-50 m távolság egy prizmával
- 50 - 120 m FD-LRK prizmákkal (opcionális)
- önbeálló motoros működés
- beépített lézer pointer
- automatikus elszennyeződés kompenzáció
- DIP kapcsolós beállítás
- 14 - 36 Vdc @ 5.5 mA (motoros beállításnál 35mA)
- -20 és +55 °C közötti működés
- IP55
- méretek: 130 x 181 x 134 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség 14-től 36 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 130 x 181 x 134 mm (W x H x D)

Egyéb jellemzők

Beépített lézer pointer	Beépített lézer pointerrel rendelkezik
Működés	Reflexiós elvű (prizmás)
Típus	Vonali füstérzékelők
Érzékelési elv	Optikai vonali füstérzékelő
Hatótávolság	0-tól 50 m.-ig. 0-tól 120 m-ig -val/-vel reflective long tartomány Felszerelés
Oldalirányú érzékelés	NEM
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	5000-008
Szerelő kiegészítők	FD-CH001R