

TERMÉK ADATLAP

FD2710R

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- hurokról táplált
- prizmás vonali füstérzékelő (prizma mellékelve)
- 50-100m x 7.5m
- 880nm
- 3 érzékenységi szint
- IP50
- 4/25mA fogyasztás
- 10-30Vdc
- -30 - 55 fok működési hőmérséklet
- 210x130x120mm
- automatikus kompenzáció

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	5 mA (Nyugodt)14 mA (riasztás)10 mA (Törés)22 mA (Alignment mód)

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Falra szerelt
---------------	---------------

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	3
Fizikai méretek	130 x 210 x 120 mm(W x H x D)
Szín	Black, Szürke
Anyagok (érintkezők)	Lángvisszatartó ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től 55°C-ig (32-től 100°F-ig)
Relatív páratartalom	93% (non-kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP50

Egyéb jellemzők

Érzékelő típusa	Vonali füstérzékelő
Típus	Vonali füstérzékelők
Állapotjelzés	LED-ek

FD2710R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kompatibilitás

Csatlakozás

Címzési módszer

Érzékelési elv

Lefedettségi terület

Hatótávolság

Oldalirányú érzékelés

Optikai hullámhossz

Telepítési magasság

Elállítódási tűrés

Nettó tömeg

Vandálbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Szabványok

Kategória

Érzékelőeszköz

Aritech 2000 sorozat rendszerek

kétvezetékes hurok

DIP kapcsolók

Optikai fényszórás

<1500 m²

50-tól 100 m-ig

7.5 m

880 nm

< 25 m

Detektor $\pm 0.4^\circ$, Prizma $\pm 5.0^\circ$ (@ 25%)

770 g

Nem

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

CPR

EN54:12

Referencia

FD-MB10