

TERMÉK ADATLAP

FirebeamBlue

Hagyományos vonali füstérzékelő bluetooth vezérléssel

TULAJDONSÁGOK

- Hagományos vonali füstérzékelő bluetooth vezérléssel
- prizmás
- 7 - 70 m alap távolság
- 70 - 140 m távolság 70KIT140 kiegészítővel
- 140 - 160 m távolság 140KIT160 kiegészítővel
- állítható érzékenység
- önbeálló motoros működés
- 1 - 1 tűz és hiba kimenet (2 A @ 30 VDC)
- működési feszültség 12 - 30 VDC
- nyugalmi / üzembehelyezési áramfelvétel 5.5 mA / 13.5 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +55 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Visszaállítási feszültség	0 VDC
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	12-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	5,5 mA (minden üzemmód) 13,5 mA (gyors üzembevétel)

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	Váltóérintkezős relék (Riasztás és hiba - 2A @ 30 VDC)
Szerelési mód	Faltartó, Falra szerelt
Szerelési tartozékok	ADAPTER

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	4
Hibaérzékenységi szint	< 4%
Fizikai méretek	180 x 155 x 137 mm (H x W x D)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	< IP65

Egyéb jellemzők

FirebeamBlue

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működés
Típus
Állapotjelzés
Felhasználói felület
Kompatibilitás
Visszaállítási idő
Csatlakozás
Vezeték nélküli frekvencia (minden nyelven)
Érzékelési elv
Felügyelet
Érzékenység

Lefedettségi terület
Hatótávolság
Beállítási szög
Elállítódási tűrés
Optikai hullámhossz (minden nyelven)
Válaszidő (minden nyelven)

Nettó tömeg
Vandálbiztos
Megfelelőség
Tanúsítás
Önkéntes minősítési jelölések
Szabványok
Termékmárka (minden nyelven)
Kategória
Érzékelőeszköz

Reflexió elvű (prizmás)
Vonal füstérzékelők
LED-ek és alkalmazás
App
Minden hagyományos tűzérzékelő rendszer
> 5 másodperc
Relék és Bluetooth
Bluetooth
Optikai fényszórás
Folyamatos önellenőrzés
Állítható (25% (1,25dB) és 50% (3dB) között 1% (0,05 dB) lépésekben – alapértelmezett 35% (1,87dB))
Országfüggetlen
7-70 m
 $\pm 5^\circ$
Sugárfej $\pm 0,4^\circ$ -os reflektor $\pm 2^\circ$
870 nm
Állítható (2-től 30 másodpercig 1 másodperces lépésekben – alapértelmezett 10 másodperc)
1,1 kg
Nem
CE, REACH, RoHS 3, WEEE
CPR
VdS
EN54-12
a tűzsugár™
Referencia
140KIT160