

TERMÉK ADATLAP

FirebeamXtra

Hagyományos vonali füstérzékelő kiértékelővel

TULAJDONSÁGOK

- Hagományos vonali füstérzékelő kiértékelővel
- prizmás
- 7 - 70 m alap távolság
- 70 - 140 m távolság 70KIT140 kiegészítővel
- 140 - 160 m távolság 140KIT160 kiegészítővel
- állítható érzékenység
- 1 - 1 tűz és hiba kimenet (2 A @ 30 VDC)
- működési feszültség 10.2 - 30 VDC
- nyugalmi / üzembehelyezési áramfelvétel 3.5 mA / 17 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +55 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Visszaállítási feszültség	0 VDC
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	10,2-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	3,5 mA (minden üzemmód) 17 mA (gyors üzembe vétel)

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	Váltóérintkezős relék (Riasztás és hiba - 2A @ 30 VDC)
Szerelési mód	Faltartó, Falra szerelt
Szerelési tartozékok	ADAPTER

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	4
Hibaérzékenységi szint	< 4%
Fizikai méretek	180 x 155 x 137 mm (H x W x D) - Fej 185 x 120 x 62 mm (H x W x D) - Vezérlő

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	< IP65

Egyéb jellemzők

FirebeamXtra

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működés

Típus

Állapotjelzés

Felhasználói felület

Kompatibilitás

Visszaállítási idő

Csatlakozás

Érzékelési elv

Felügyelet

Érzékenység

Lefedettségi terület

Hatótávolság

Beállítási szög

Elállítódási tűrés

Optikai hullámhossz (minden nyelven)

Válaszidő (minden nyelven)

Nettó tömeg

Vandalbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Önkéntes minősítési jelölések

Szabványok

Termékmárka (minden nyelven)

Kategória

Érzékelőeszköz

Reflexió elvű (prizmás)

Vonali füstérzékelők

LED-ek és LCD kijelzők

Földszinti vezérlő

Minden hagyományos tűzérzékelő rendszer

> 5 másodperc

Relék és vezérlő

Optikai fényszórás

Folyamatos önellenőrzés

Állítható (25% (1,25dB) és 50% (3dB) között 1% (0,05 dB) lépésekben – alapértelmezett 35% (1,87dB))

Országfüggetlen

7-70 m

± 5°

Sugárfej ± 0,75°-os reflektor ± 2°

870 nm

Állítható (2-től 30 másodpercig 1 másodperces lépésekben – alapértelmezett 10 másodperc)

1,1 kg - Fej 0,55 kg - Vezérlő

Nem

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

CPR

VdS

EN54-12

a tűzsugár™

Referencia

140KIT160