

TERMÉK ADATLAP

GS300

Piezo ragasztható üvegtörés érzékelő - normál sík- vagy táblaüveghez - 2 méteres kábellel

TULAJDONSÁGOK

- Piezo ragasztható üvegtörés érzékelő - normál sík- vagy táblaüveghez - 2 méteres kábellel
- behatolásjelző központhoz illesztéséhez GS330 kiértékelő szükséges
- tesztelhető GS331-el

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	3–16 VDC
Áramfelvétel	4 mA @ 6 VDC 9 mA @ 12 VDC

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Felületre szerelt
---------------	-------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	37 x 19 x 12 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25–+70°C
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

Típus	Ragasztható
Technológia	Piezo
Üvegtípusok	Lemez
Hatótávolság	2 m sugár
Szabotázskapcsoló	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	50 g
Tanúsítás	EN50131 fokozat 2, VdS