

TERMÉK ADATLAP

GS903N

Akusztikus üvegtörés érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Akusztikus üvegtörés érzékelő
- felületre szerelhető
- hatótávolság max. 7
- 5m
- digitális szűrő
- 9-16V DC
- 12/25mA
- riasztástároló
- nem kell érzékenységet állítani
- 83x45x23mm
- működési hőmérséklet: -18°C-tól +50°C-ig

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–16 VDC
Áramfelvétel	12 mA tipikus - 25 mA max

Bemenetek / kimenetek

Relés kimenete	NC, riasztáskor 4 másodpercre nyitott
Szerelési mód	Mennyezeti szerelés, falra szerelhető

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	83 x 45 x 23 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-18–+50°C
Relatív páratartalom	10–90% nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Érzékelési távolság	7,5 m
Típus	Akusztikus
Technológia	Akusztikus
Üvegtípusok	Laminált, Lemez, edzett, vezetékes
Hatótávolság	max. 7.5 m sugár
Szabotázs kapcsoló	Igen
LED jelzés	Lekapcsolózó/nem bekapcsolódó választható

GS903N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezetékes