

TERMÉK ADATLAP

GS913N

Akusztikus üvegtörés érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Akusztikus üvegtörés érzékelő
- befűrhető
- hatótávolság 7
- 5m
- digitális szűrő
- 9-16V DC
- 12/25mA
- riasztástároló
- nem kell érzékenységet állítani

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–16 VDC
Áramfelvétel	15 mA tipikus - 25 mA max

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Befűrhető
Relés kimenete	NC, riasztáskor 4 másodpercre nyitott
Szerelési mód	Süllyesztve szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	65 x 25 x 35 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-18–+50°C
Relatív páratartalom	10–90% nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Érzékelési távolság	7,5 m
Típus	Akusztikus
Technológia	Akusztikus
Üvegtípusok	Laminált, Lemez, edzett, vezetékes
Hatótávolság	max. 7.5 m sugár
SzabotázsKapcsoló	Igen

GS913N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezetékes/vezeték nélküli
LED jelzés

Vezetékes
Lekapcsolózó/nem bekapcsolódó választható