

TERMÉK ADATLAP

GS930

Akusztikus üvegtörés érzékelő bármilyen üvegre

TULAJDONSÁGOK

- Akusztikus üvegtörés érzékelő bármilyen üvegre
- felszerelhető
- max. hatótávolság 8.5m (sugár)
- 3x3 jelfeldolgozás
- 9-15V DC
- 9/15mA
- riasztástároló
- nem kell érzékenységet állítani
- 65x25x35mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség
Áramfelvétel

9–15 VDC

12 mA (készlet állapota, nem állapotjelző LED) (LED) 14 mA
(készlet állapota, állapotjelző LED-del) (LED) 9 mA (Riasztó, riasztási
LED-del nem állapotjelző LED) (LED) 15 mA (készlet állapota, riasztási
riasztási LED & állapotjelző LED) (LED)

Bemenetek / kimenetek

Relés kimenete
Szerelési mód

NC, riasztáskor 4 másodpercre nyitott
Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Szín

Fehér

Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet

-10° – +55°C

Egyéb jellemzők

Érzékelési távolság

8,5 m

Típus

Akusztikus

Technológia

Akusztikus

Üvegtípusok

Laminált, Lemez, edzett, vezetékes

Hatótávolság

8.5 m sugár

Szabotázskezelő

Igen

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezetékes