

TERMÉK ADATLAP

GS960AM

Kitakaras védett akusztikus üvegtörés érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kitakaras védett akusztikus üvegtörés érzékelő
- sík / edzett / laminált / rétegelt üvegfelületek védelmére
- kitakaras védett mikrofon
- Grade 3 megfelelés
- 9 méter érzékelési távolság
- 165° érzékelési terület
- minimum 40x40 cm üvegfelület szükséges
- professzionális telepítéshez GS960-TR tesztelő használata ajánlott
- beltéri kivitel
- +5 és 40°C közötti működés
- 7 - 30Vdc tápellátás
- 11.5mA áramfelvétel 12Vdc esetén

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	7–30 VDC
Áramfelvétel	max. 11.4 mA @ 12 V, max. 7.2 mA @ 24 V
Max. feszültség hulláma	2 Vp-p @ 12 V, 4 Vp-p @ 24 V
Feszültségfigyelés	Törés signaled at <7 V

Bemenetek / kimenetek

Relés kimenete	50 mA, 50 VDC / csúcs AC, $R_s \leq 30 \Omega$
Szerelési mód	Mennyezeti szerelés, falra szerelhető

Fizikai jellemzők

Védett üveg mérete	400 x 400 mm minimum
Nappali/éjszakai jelszintek	DAY: D/N nyitott vagy <2.5 V, NIGHT: D/N >2.5 V
Fizikai méretek	68 x 109 x 40 mm
Szín	Fehér
Anyag	ABS műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	+5–40°C
Relatív páratartalom	93 % max.
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Érzékelési távolság	9 m
---------------------	-----

GS960AM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Grade minősítés

Kitakarás védett

Típus

Technológia

Üvegtípusok

Hatótávolság

SzabotázsKapcsoló

Típus (thickness) protected Üveg

Vezetékes/vezeték nélküli

Behatolás/hibajelzés

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Tanúsítás

Grade 3

Kitakarás védett

Akusztikus

Akusztikus

Laminált, edzett

9m sugár @ 165° (Zóna 1: 4–9 m Zóna 2: 2–4 m Zóna 3: 1–2 m)

Igen

Úszóüveg (4 mm), laminált P2, P4 (4 mm + 4 mm)

Vezetékes

LED

103 g

130 g

VdS