

TERMÉK ADATLAP

GS960

Akusztikus üvegtörés érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Akusztikus üvegtörés érzékelő
- sík / edzett / laminált / rétegelt üvegfelületek védelmére
- 9 méter érzékelési távolság
- 165° érzékelési terület
- minimum 40x40 cm üvegfelület szükséges
- professzionális telepítéshez GS960-TR tesztelő használata ajánlott
- beltéri kivitel
- +5 és 40°C közötti működés
- 7 - 30Vdc tápellátás
- 9mA áramfelvétel 12Vdc esetén

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	7–30 VDC
Áramfelvétel	max. 8.9 mA @ 12 V, max. 5.9 mA @ 24 V
Max. feszültség hullámmása	2 Vp-p @ 12 V, 4 Vp-p @ 24 V
Feszültségfigyelés	Törés signaled at < 7 V

Bemenetek / kimenetek

Relés kimenete	50 mA, 50 V DC / csúcs AC, Rs < 30 Óm
Szerelési mód	Mennyezeti szerelés, falra szerelhető

Fizikai jellemzők

Védett üveg mérete	400 x 400 mm minimum
Nappali/éjszakai jelszintek	DAY: D/N nyitott vagy < 2.5 V, NIGHT: D/N > 2.5 V
Fizikai méretek	68 x 109 x 40 mm
Szín	Fehér
Anyag	ABS műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	+5–40°C
Relatív páratartalom	93% max.
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Érzékelési távolság	9 m
---------------------	-----

GS960

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Grade minősítés

Típus

Technológia

Üvegtípusok

Hatótávolság

SzabotázsKapcsoló

Típus (thickness protected Üveg)

Vezetékes/vezeték nélküli

Behatolás/hibajelzés

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Tanúsítás

Grade 2

Akusztikus

Akusztikus

Laminált, edzett

9 m sugár @ 165° (Zóna 1: 4–9 m Zóna 2: 2–4 m Zóna 3: 1–2 m)

Igen

Úszóüveg (4 mm), laminált P2, P4 (4 mm + 4 mm)

Vezetékes

LED

96 g

116 g

VdS