

TERMÉK ADATLAP

HPSB-48V5A-C

Kimenő tápfeszültség: 54 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 54 VDC
- Működés: Szünetmentes
- Tápegység: Kapcsoló üzemű
- Kimenő tápfeszültség szabályozás: Globálisan állítható
- Max. külső terhelés: 4.5 A
- Akku töltő áram: 2.0 A / 1.0 A / 0.5 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 5.0 A
- Max. akku méret (12V): 4 x 7 Ah / 4 x 17 Ah
- Külön biztosítókkal védett AUX kimenet: 1
- AUX biztosíték: Polimer
- Doboz méret: 460 x 390 x 173 mm
- Szín: Fehér
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	54 VDC
Kimenő tápfeszültség szabályozás	Globálisan állítható
Tápegység	Kapcsoló üzemű

Bemenetek / kimenetek

Külön biztosítókkal védett AUX kimenet	1
--	---

Fizikai jellemzők

Max. akku méret (12V)	17 Ah x 4
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

Akku töltő áram (A)	2.0
AUX biztosíték	Polimer
Doboz magasság (mm)	390
Doboz szélesség (mm)	460
Max. külső (AUX) terhelés (A)	4.5
Működés	Szünetmentes

HPSB-48V5A-C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szabotázs kapcsoló a dobozon

Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)

Vizuális visszajelzés

Típus

Igen

5.0

Állapot LED-ek

54,0VDC