

TERMÉK ADATLAP

HPSG2-24V10A-D

Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC
- Minősítés: EN50131-6 Grade 2
- Működés: Szünetmentes
- Tápegység: Kapcsoló üzemű
- Max. külső terhelés: 9.0 A
- Akku töltő áram: 4.0 A / 2.0 A / 1.0 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 10.0 A
- Max. akku méret (12V): 2 x 7 Ah / 2 x 17 Ah / 2 x 24 Ah / 2 x 40 Ah
- Külön biztosítékkal védett AUX kimenet: 1
- AUX biztosíték: Polimer
- Doboz méret: 460 x 390 x 173 mm
- Szín: Fehér
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek
- Bejövő 230 VAC hiba kimenet: Igen
- Akku hiba kimenet: Igen
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű transzformátoros

Bemenetek / kimenetek

Akku hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	1

Fizikai jellemzők

Max. akku méret (12V)	40 Ah x 2
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

Akku töltő áram (A)	4.0
AUX biztosíték	Polimer
Doboz magasság (mm)	390

HPSG2-24V10A-D

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Doboz szélesség (mm)	460
Max. külső (AUX) terhelés (A)	9.0
Minősítés	EN50131-6 (Grade 2)
Működés	Szünetmentes
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	10.0
Vizuális visszajelzés	Állapot LED-ek
Típus	27,6 VDC - Grade 2