

DATASHEET

HPSG2-24V3A-C

HPSG2 27

MAIN FEATURES

- HPSG2 27
- 6V/3A/2x17Ah buffer
- switch mode power supply unit Grade 2



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű transzformátoros

Inputs / outputs

Akku hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	1

Physical characteristics

Max. akku méret (12V)	17 Ah x 2
Szín	Fehér

Environmental characteristics

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Other characteristics

Akku töltő áram (A)	1.0
AUX biztosíték	Polimer
Doboz magasság (mm)	380
Doboz szélesség (mm)	330
Max. külső (AUX) terhelés (A)	3.0
Minősítés	EN50131-6 (Grade 2)
Működés	Szünetmentes

HPSG2-24V3A-C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	3.5
Vizuális visszajelzés	Állapot LED-ek
Típus	27,6 VDC - Grade 2