

HPSG3-24V5A-D-LCD

HPSG3 27

MAIN FEATURES

- HPSG3 27
- 6V/5A/2x40Ah/LCD switch mode power supply unit with battery backup Grade 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű

Inputs / outputs

Akku hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külső hiba bemenet	Igen

Physical characteristics

Max. akku méret (12V)	40 Ah x 2
Szín	Fekete

Environmental characteristics

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Other characteristics

Akku töltő áram (A)	1.8
AUX biztosíték	Üveg / Polimer
Doboz magasság (mm)	408
Doboz szélesség (mm)	414
Max. külső (AUX) terhelés (A)	3.2
Minősítés	EN50131-6 (Grade 3)
Működés	Szünetmentes

HPSG3-24V5A-D-LCD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Szabotázs kapcsoló a dobozon

Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)

Vizuális visszajelzés

Típus

Igen

5.0

LCD kijelző / Állapot LED-ek

27,6 VDC - Grade 3