

TERMÉK ADATLAP

HPSG3-24V5A-D-LCD

Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 27.6 VDC
- Minősítés: EN50131-6 Grade 3
- Működés: Szünetmentes
- Tápegység: Kapcsoló üzemű transzformátoros
- Max. külső terhelés: 3.2 A
- Akku töltő áram: 1.8 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 5 A
- Grade 1 / 2 terhelhetőség: 3.3 A
- Grade 3 terhelhetőség: 1.3 A
- Max. akku méret (12V): 2 x 40 Ah
- Doboz méret: 414 x 408 x 190 mm
- Szín: Fekete
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek / LCD kijelző
- Bejövő 230 VAC hiba kimenet: Igen
- Akku hiba kimenet: Igen
- Tápegység hiba kimenet: Igen
- Külső hiba bemenet: Igen
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között
- AWZ536 modullal az AUX kimenet szétválasztható 5 x 0.5A biztosítékra
- AWZ642 modullal az OC kimenetek relé kimenetté alakíthatók
- INTE-C / INTR-C / INTRE-C modulokkal az állapot PC-ről is



HPSG3-24V5A-D-LCD

TULAJDONSÁGOK

felügyelhető

HPSG3-24V5A-D-LCD

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	27.6 VDC
Tápegység	Kapcsoló üzemű

Bemenetek / kimenetek

Akku hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külső hiba bemenet	Igen

Fizikai jellemzők

Max. akku méret (12V)	40 Ah x 2
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

Akku töltő áram (A)	1.8
AUX biztosíték	Üveg / Polimer
Doboz magasság (mm)	408
Doboz szélesség (mm)	414
Max. külső (AUX) terhelés (A)	3.2
Minősítés	EN50131-6 (Grade 3)
Működés	Szünetmentes
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	5.0
Vizuális visszajelzés	LCD kijelző / Állapot LED-ek
Típus	27,6 VDC - Grade 3