

TERMÉK ADATLAP

IM1640PAG-G3

Mágneses nyitásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Mágneses nyitásérzékelő
- EN GRADE 3
- ELŐFESZÍTETT
- felületre szerelhető
- fém és nemfém ajtókra
- 2 m fém védőcső
- C-NC kontaktus
- szabotázs hurok
- érzékelő méretei: 58x22x12 mm
- mágnes méretei: 58x14x12 mm
- -40 és +70 °C közötti működés
- IP67

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség max. 40 VDC

Bemenetek / kimenetek

Felszerelés módja Felületre szerelhető
Kontaktus típusa SPST (C-NC)

Fizikai jellemzők

Szín Fehér
Fizikai méretek 58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Mágnes méretei 8 x 30 mm
Érintkező/érzékelő méretei 8 x 30 mm
Anyag ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -40° – +70° c
IP-védettség IP67

Egyéb jellemzők

Előfeszített Igen
EN Grade 3 Igen
Min. kapcsolási távolság (mm) 15
Nyílászáró típusa Fém ajtó
Nyitásérzékelő sorozat DC, professzionális

IM1640PAG-G3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazási típus

Érintkező típusa

Csatlakozás

Vezetékes/vezeték nélküli

Működési rész

Kábelhossz

Kapcsolóáram

EN50131 fokozat

Megfelelőség

Tanúsítás

Felületre szerelt

NC

4 vezetékek, 2 méter (páncélozott kábel)

Vezetékes

15 mm

2 m

max. 500 mA

Fokozat 3

CE

NFA2P