

TERMÉK ADATLAP

IO2034NC

4 bemenet/4 kimenet - analóg

TULAJDONSÁGOK

- 4 bemenet/4 kimenet - analóg
- címezhető ki-/bemeneti modul IO-2Box dobozban
- 4 ellenőrzött bemenet (150k
- 1/4W
- 5%)
- 4 relé kimenet (2A@30Vdc) analóg-címzett tűzjelző központokhoz
- a bemenetek és kimenetek külön programozhatóak
- 17-28 Vdc
- 0
- 42mA
- -10°C - 55°C
- max. 95% páratartalom

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	<350 µA (készenléti állapot) 420 µA (Aktív)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek száma	4
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt
Bemeneti állapotok	Aktív, Normál, Nyitott, Rövid
Kimenetek száma	4
Kimenet típusa és névleges értéke	Váltó 2A @ 30 VDC
Szerelési mód	Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	175 x 124 x 51 mm
Szín	Fehér
Anyag	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

IO2034NC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP40
Egyéb jellemzők	
Típus	Ki- és bemeneti modulok
Állapotjelzés	LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Címzési módszer	Forgó kapcsoló
Címtartomány	1-től 128-ig (128 eszközök / hurok)
Riasztóellenállás	33 kΩ, ¼ W, 5%
Végellenállás	150 kΩ, ¼ W, 5%
Nettó tömeg	100 g
Kábelspecifikáció	2-ér (hurok)
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-18