

TERMÉK ADATLAP

IU2050NC

1 bemenet - analóg

TULAJDONSÁGOK

- 1 bemenet - analóg
- címezhető bemeneti modul
- 1 ellenőrzött bemenet (150k
- 1/4W
- 5%)
- CPD házban
- analóg címzett tűzjelző központokhoz
- 17-28Vdc
- 0
- 27mA
- -10°C - 55°C
- max. 95% páratartalom

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	<205 µA (Nyugodt)<270 µA (Aktív)
Kommunikációs feszültség	4-től 10 V-ig

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek száma	1
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	120 x 90 x 35 mm
Szín	Hűvös szürke

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-től +60°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP40

Egyéb jellemzők

Típus	Ki- és bemeneti modulok
Kompatibilitás	Artech 2000 sorozat rendszerek

IU2050NC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Végellenállás	150 kΩ, ¼ W, 5%
Nettó tömeg	144 g
Kábelbevezetések	1
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2
Tanúsítás	BOSEC, VdS
Szabványok	EN54-18
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	ISM-95
Interfész egység	IO2034NC