

TERMÉK ADATLAP

IU2055NC

Analóg címezhető zónaillesztő modul IO-2Box dobozban

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címezhető zónaillesztő modul IO-2Box dobozban
- hagyományos érzékelőkhöz
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz
- max. 30 hagyományos érzékelőhöz
- gyűjtőszikra mentes érzékelőkhöz is használható
- zóna lezárás 3.9 kohm
- 21-28Vdc hurok feszültség
- 17.5-18.5Vdc zóna feszültség
- 15mA / 40mA hurok áramfelvétel
- -10°C és +55°C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	21-től 28 VDC-ig (hurok)17.5-től 18.5 VDC-ig (Zóna)
Áramfelvétel	<15 mA (készenléti állapot)<40 mA (riasztás)<3.6 mA (másodkijelző)
Felügyeleti feszültség	17.5-től 18.5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek száma	1
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt, 19.4 mA max.
Bemeneti állapotok	Aktív, Normál, Nyitott, Rövid
Zónaellenállás – normál mód	<40 Óm
Zónaellenállás – belső biztonsági mód	<26 Óm
Kimenetek száma	1 (másodkijelző)
Kimenet típusa és névleges értéke	Felügyelet nélkül, 3.6 mA
Szerelési mód	Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	175 x 124 x 51 mm
Szín	Fehér
Anyag	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-től +60°C-ig

IU2055NC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Relatív páratartalom
Környezet
IP-védettség

10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Beltéri, IS
IP40

Egyéb jellemzők

Típus
Állapotjelzés
Kompatibilitás
Címzési módszer
Címtartomány
Végellenállás
Nettó tömeg
Kábelbevezetések
Kábelspecifikáció

Ki- és bemeneti modulok
Riasztási LED, Hibajelző LED
Aritech 2000 sorozat rendszerek
Forgó kapcsoló
1-től 128-ig
3.9 kΩ, ¼ W, 5%
325 g
1
J-Y(ST)Y 2x2x0, 8 rt, EB CY (TP) 2x2x0, 75, KAL21A, KAL21B, KAL51A, KAL51B, KAL61A
Nem
CE, REACH, RoHS 3, WEEE
CPR
EN54-18
Referencia
ISM-95
IO2034NC