

## TERMÉK ADATLAP

# IU2080NC

Analóg

## TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- szíréna modul - Címzett felügyelt kimeneti modul IO-2Box dobozban
- ellenőrzött vezérlő kimenet (10k / max. 3 A / figyelő fesz. 2
- 2 Vdc)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz)
- 17-28Vdc a hurkon
- 0
- 25 mA/3
- 5 mA a hurkon
- külső tápot igényel
- külső táp max. 3 A @ 24 VDC
- -10°C - 55°C
- max. 95% páratartalom

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### Tápellátás

|                                             |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás típusa                           | 24 VDC, Huroktáplált                                                                                                                                                                    |
| Működési feszültség                         | Tűzpanel-hurok: 17-től 28 VDC-ig                                                                                                                                                        |
| Külső tápellátás                            | 20.1-től 28 VDC-ig, Alacsony feszültség detektálás < 19.7 VDC                                                                                                                           |
| Áramfelvétel                                | Tűzpanel-hurok: (készlet állapota) <250 µA, <200 µA<br>(Tipikus)Tűzpanel-hurok: (Aktív) <3.5 mAExternal tápellátás: (min) 100 mAExternal tápellátás: (max) <3 A @ 20°C / <2.04 A @ 55°C |
| Felügyeleti feszültség                      | 1.7 VDC, fordított                                                                                                                                                                      |
| No terhelés áramfelvétel (készlet állapota) | : <11 mA @ 24 VDC, <12 mA @ 28 VDC                                                                                                                                                      |
| No terhelés áramfelvétel (Aktív)            | : <69 mA @ 24 VDC, <70 mA @ 28 VDC                                                                                                                                                      |

### Bemenetek / kimenetek

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kimenetek száma                   | 1                 |
| Kimenet típusa és névleges értéke | Felügyelt         |
| Szerelési mód                     | Felületre szerelt |

### Fizikai jellemzők

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Fizikai méretek | 175 x 124 x 51 mm |
| Szín            | Fehér             |
| Anyag           | Műanyag           |

### Környezeti jellemzők

## IU2080NC

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Működési hőmérséklet        | -10-tól +55°C-ig                |
| Tárolási hőmérséklet        | -20-tól +60°C-ig                |
| Relatív páratartalom        | 10-tól 95%-ig nem kondenzálódó  |
| Környezet                   | Beltéri                         |
| IP-védettség                | IP40                            |
| Egyéb jellemzők             |                                 |
| Modul típusa                | Sziréna illesztő                |
| Típus                       | Ki- és bemeneti modulok         |
| Állapotjelzés               | LED                             |
| Kompatibilitás              | Aritech 2000 sorozat rendszerek |
| Címzési módszer             | Forgó kapcsoló                  |
| Címtartomány                | 1-től 128-ig                    |
| Végellenállás               | 10 kΩ, 5%, ¼ W                  |
| Rövidzárlat @ 24 VDC        | <4.5 kΩ                         |
| Készenléti állapot @ 24 VDC | <5.5-től 16 kΩ-ig               |
| Nyílt kör                   | >20 kΩ                          |
| Nettó tömeg                 | 325 g                           |
| Kábelbevezetések            | 1                               |
| Vandálbiztos                | Nem                             |
| Megfelelőség                | CE, REACH, RoHS 3, WEEE         |
| Tanúsítás                   | CPR                             |
| Szabványok                  | EN54:18                         |