

TERMÉK ADATLAP

KE-AS3110R

We manufacture and provide most security technologies and offer integrated solutions for residential

TULAJDONSÁGOK

- We manufacture and provide most security technologies and offer integrated solutions for residential
- commercial and enterprise applications.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzus
Áramfelvétel	250 µA (nyugodt) 1,4 mA (aktiválva – a hurokból, akkumulátorokkal felszerelve) Lásd a telepítési lapot a fogyasztási értékekről, ha csak hurok van áramolva
Szigetelő feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Újracsatlakozási feszültség	14-től 15,5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig – hangtól függő
Kimeneti szint beállítás	4 szint
HurokáRAM	5 mA (elszigetelt)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín	Piros
Szinkronizáció	Támogatott
Fizikai méretek	111 x 87 mm (Ø x H)
Szín	Piros (RAL 3001)
Anyag	PC / ABS

KE-AS3110R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 93%-ig (nem kondenzálódódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C

Egyéb jellemzők

Aljzat típusa	Normál
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	Kidde Commercial Kiválóság Systems
Címezési módszer	DIL kapcsoló
Monitorozás	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Frekvencia	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Szám. Fokozatok	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0,08 Ω
Kapcsoló áRAM	1,05 A (folyamatos) / 1,4 A (impulzus)
Szivárgás áRAM	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Rögzítési pozíció	Mennyezet, Fal
Rögzítési alap	Sekély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXR