

## TERMÉK ADATLAP

## KE-AS3115W-CMIP

Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)

## TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- mennyezetre szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- 3 db állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításaitól (16.3 - 45.5 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- tömszelencét tartalmaz
- -25 °C és +70 °C közötti működés
- IP65
- FEHÉR

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás típusa          | Akkumulátorok, huroktáplált                                                                                                                                 |
| Akkumulátorok              | 3 x CR123 (opcionális)                                                                                                                                      |
| Működési feszültség        | 17–29 VDC                                                                                                                                                   |
| Kommunikációs feszültség   | 4–11 V impulzusos                                                                                                                                           |
| Áramfelvétel               | 250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from loop -val/-vel Akkumulátorok installed) Refer – telepítés sheet számára consumption values when csak huroktáplált |
| Izolációs feszültség       | 14–15.5 VDC                                                                                                                                                 |
| Visszakapcsolás feszültség | 14–15.5 VDC                                                                                                                                                 |

## Bemenetek / kimenetek

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Kimeneti szint    | 55–102 dB(A) - hangjelzés függő |
| Hurokáram         | 5 mA (leválasztott)             |
| Szerelés típusa   | aljzatra szerelés               |
| Szerelési pozíció | Mennyezet                       |

## KE-AS3115W-CMIP

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

#### Fizikai jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Szín                         | Fehér                |
| Kibocsátási szint módosítása | 4 Szintek            |
| Szinkronizálás               | támogatott           |
| Szín                         | piros                |
| Fizikai méretek              | 110 x 129 mm (Ø x H) |
| Anyag                        | PC / ABS             |

#### Környezeti jellemzők

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Működési hőmérséklet | -25--+70°C                |
| Tárolási hőmérséklet | -25--+70°C                |
| Relatív páratartalom | 10–93% (nem kondenzálódó) |
| Környezet            | beltéri, kültéri          |
| IP-védettség         | IP33C                     |

#### Egyéb jellemzők

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aljzat típusa         | Mély                                                                                |
| EN54-23               | EN54-23 minősített                                                                  |
| Fényjelző elhelyezése | Mennyezeti                                                                          |
| Hangerő (1 m)         | 97 dB                                                                               |
| Típus                 | Sziréna és fényjelzők (VAD)                                                         |
| Kompatibilitás        | Kidde kereskedelmi Excellence Systems                                               |
| Címzési módszer       | DIL kapcsoló                                                                        |
| Megfigyelés           | Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Törés, Nyílt kör, Rövidzárlat |
| Gyakoriság            | Felhasználó választható                                                             |
| Választható hangok    | 32                                                                                  |
| Nem. Szakaszok        | 3                                                                                   |
| Értékelés             | C-3-6 (Low) / C-3-7.5 (Mid) / C-3-9 (High)                                          |
| Padló lefedettsége    | < 63.6 m <sup>2</sup> Összesen< 40.5 m <sup>2</sup> covering squares                |
| Villanó frekvencia    | 0.5 Hz (1 flash every 2 s)                                                          |
| Típus                 | Negatív vonaltörés                                                                  |
| Sorozatellenállás     | <0.08 Ω                                                                             |
| Kapcsolóáram          | 1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)                                            |
| Szivárgás áram        | <1 mA                                                                               |
| Nettó tömeg           | 465 g                                                                               |
| Rögzítési magasság    | legfeljebb 3 m                                                                      |
| Rögzítési alap        | Mély                                                                                |
| Textúra               | Sima                                                                                |

## KE-AS3115W-CMIP

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

---

Vandálbiztos  
Megfelelőség  
Tanúsítás  
Szabványok  
Kategória  
Érzékelő eszköz

nem  
CE, REACH, RoHS 3, WEEE  
CPR  
EN54-3, EN54-17, EN54-23  
referencia  
KE-DB3010W