

TERMÉK ADATLAP

KE-AS3115W-WMIP

Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- oldalfalra szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- 3 db állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításaitól (16.9 - 47.0 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- tömszelencét tartalmaz
- -25 °C és +70 °C közötti működés
- IP65
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17–29 VDC
Kommunikációs feszültség	4–11 V impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from loop -val/-vel Akkumulátorok installed) Refer – telepítés sheet számára consumption values when csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14–15.5 VDC
Visszakapcsolás feszültség	14–15.5 VDC

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55–102 dB(A) - hangjelzés függő
Hurokáram	5 mA (leválasztott)
Szerelés típusa	aljzatra szerelés
Szerelési pozíció	Fal

KE-AS3115W-WMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai jellemzők

Szín	Fehér
Kibocsátási szint módosítása	4 Szintek
Szinkronizálás	támogatott
Szín	piros
Fizikai méretek	110 x 129 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25--+70°C
Tárolási hőmérséklet	-25--+70°C
Relatív páratartalom	10–93% (nem kondenzálódó)
Környezet	beltéri, kültéri
IP-védetség	IP33C

Egyéb jellemzők

Aljzat típusa	Mély
EN54-23	EN54-23 minősített
Fényjelző elhelyezése	Fali
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Kidde kereskedelmi Excellence Systems
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Megfigyelés	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Törés, Nyílt kör, Rövidzárlat
Gyakoriság	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Nem. Szakaszok	3
Értékelés	W-2-6 (Low) / W-2.4-6.5 (Mid) / W-2.4-8 (High)
Padló lefedettsége	< 64 m ²
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash every 2 s)
Típus	Negatív vonaltörés
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgás áram	<1 mA
Nettó tömeg	465 g
Rögzítési magasság	legfeljebb 2.4 m
Rögzítési alap	Mély
Textúra	Sima

KE-AS3115W-WMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vandalbiztos
Megfelelőség
Tanúsítás
Szabványok
Kategória
Érzékelő eszköz

nem
CE, REACH, RoHS 3, WEEE
CPR
EN54-3, EN54-17, EN54-23
referencia
KE-DB3010W