

TERMÉK ADATLAP

KE-DB3010W

Normál aljzat Kidde Excellence sorozatú érzékelőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Normál aljzat Kidde Excellence sorozatú érzékelőkhöz
- két irányban elhelyezhető műanyag lap címzés felragasztásához
- választható kioldó mechanizmus jogosulatlan hozzáférés ellen
- hátsó és oldalsó kábel bevezetési lehetőség
- 100 x 17 mm (átmérő / mélység)
- -10 °C és +65 °C közötti működés
- FEHÉR



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód

Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek

100 x 17 mm (Ø x H)

Szín

Forgalom Fehér (RAL9016)

Ház anyaga

Polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10-től +65°C-ig

Tárolási hőmérséklet

-30-től +75°C-ig

Relatív páratartalom

10-től 93%-ig nem kondenzálódó

Környezet

Beltéri

Egyéb jellemzők

Kiegészítők

Aljzat

Típus

Kiegészítők

Kompatibilitás

Kidde Commercial Kiválóság sorozatú pontérzékelők

Csatlakozás

kétvezetékes hurok, földelés & másodkijelző

Kábelspecifikáció

1-től 2.5 mm-ig Ø / 0.8-től 5.2 mm²-ig / AWG 18-től 10-ig

Kábelerek száma

2

Kapcsok

7 (A+, A-, B+, B-, Képernyő, RI+, RI-)

Nettó tömeg

55 g

KE-DB3010W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kábelbevezetések

Vandalbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Kategória

Érzékelőeszköz

Értesítési eszköz

5 oldal, 1 hátsó

Nem

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

CE

Referencia

KE-DBA-CAPW

AI673