

TERMÉK ADATLAP

KE-DM3110R-IP

Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó
- PIROS
- kültéri
- izolátoros
- DIP kapcsolós címzés
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 3 színű duál állapot LED
- 24 Vdc @ 200 μ A (nyugalmi) / 2.8 mA (riasztás)
- -25 és +72 C° közötti működés
- IP67
- hátsó burkolattal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzus
Áramfelvétel	200 μ A (Nyugalmi) 2.8 mA (riasztás)
Leválasztási feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Visszakapcsolási feszültség	14-től 15,5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Hurokáram	1 A (folyamatos)
Szerelési mód	Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Fizikai méretek	108 × 108 × 69 mm
Szín	Piros (RAL 3028)
Ház anyaga	Lángvisszatartó ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +72°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +72°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri

KE-DM3110R-IP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Beltéri
Alkalmazás	Kültéri
Típus	Kézi jelzésadók
Állapotjelzés	Kettős LED-ek Riasztó (piros állandó) leválasztott (Sárga állandó) Hiba (Sárga villogó) kommunikáció (Zöld villogó)
Felhasználói felület	LED-ek, riasztásjelző zászló
Kompatibilitás	Kiválóság és régi Aritech sorozat Tűz rendszerek
Csatlakozás	kétvezetékes hurok
Címzési mód	DIP kapcsolók
Kábelspecifikáció	0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-től 3.31 mm ² -ig)
Kábelerek száma	2
Kapcsok	4 (A+/A-
Érzékelési elv	Nyomógomb/kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Hiba, Off, Rövidzárlat
Válaszidő	< 3 s
Telepítési magasság	Helyi szabályozás határozza meg
Típus	Negatív vezeték szakadása
Mennyiség hurkonként	≤128
Kapcsolási áram	1 A (impulzusos)
Szivárgási áram	<1 mA
Soros ellenállás	<0.06 Ω
Impedanciakövetelmények	<32 eszköz a leválasztók között
Nettó tömeg	267 g
Kábelbevezetések	1 × menetes MK20 (felső vagy alsó), 2 × menetes MK20 (alsó vagy Felső)
Funkcionális jelölés	Ház tűzben
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54:11, EN54:17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	N-MC-FC