

## TERMÉK ADATLAP

## KE-DM3110R

Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó

## TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó
- PIROS
- beltéri
- izolátoros
- DIP kapcsolós címzés
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 3 színű duál állapot LED
- 24 Vdc @ 200  $\mu$ A (nyugalmi) / 2.8 mA (riasztás)
- -25 és +72 C° közötti működés
- IP41
- hátsó burkolat opcionális (N-MC-BB-R)

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tápellátás típusa          | Huroktáplált                            |
| Működési feszültség        | 17-től 29 VDC-ig                        |
| Kommunikációs feszültség   | 4-től 11 V-ig impulzusos                |
| Áramfelvétel               | 200 $\mu$ A (Nyugodt) 2.8 mA (riasztás) |
| Izolációs feszültség       | 14-től 15.5 VDC-ig                      |
| Visszakapcsolás feszültség | 14-től 15.5 VDC-ig                      |

## Bemenetek / kimenetek

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Hurokáram     | 1 A (folyamatos)                                |
| Szerelési mód | Hátsó doboz, Süllyesztve szerelt, Falra szerelt |

## Fizikai jellemzők

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Szín            | PIROS                                                              |
| Fizikai méretek | 87 × 87 × 26 mm (w/o Hátsó doboz) 87 × 87 × 57 mm (w/ Hátsó doboz) |
| Szín            | Piros (RAL 3028)                                                   |
| Ház anyaga      | Lángvisszatartó ABS                                                |

## Környezeti jellemzők

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Működési hőmérséklet | -25-től +72°C-ig               |
| Tárolási hőmérséklet | -25-től +72°C-ig               |
| Relatív páratartalom | 10-től 95%-ig nem kondenzálódó |
| Környezet            | Beltéri                        |

## KE-DM3110R

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-védettség             | IP41                                                                                                                 |
| Egyéb jellemzők          |                                                                                                                      |
| Alkalmazás               | Beltéri                                                                                                              |
| Típus                    | Kézi jelzésadók                                                                                                      |
| Állapotjelzés            | Kettős LED-ek Riasztó (piros állandó) leválasztott (Sárga állandó) Törés (Sárga villogó) kommunikáció (Zöld villogó) |
| Felhasználói felület     | LED-ek, riasztásjelző zászló                                                                                         |
| Kompatibilitás           | Kiválóság és régi Aritech sorozat Tűz rendszerek                                                                     |
| Csatlakozás              | kétvezetékes hurok                                                                                                   |
| Címzési módszer          | DIP kapcsolók                                                                                                        |
| Kábelspecifikáció        | 0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-tól 3.31 mm <sup>2</sup> -ig)                                                             |
| Kábelerek száma          | 2                                                                                                                    |
| Kapcsok                  | 4 (A+/A-                                                                                                             |
| Érzékelési elv           | Nyomógomb/kapcsoló                                                                                                   |
| Megfigyelés              | Aktiválva, Hiba, Off, Rövidzárlat                                                                                    |
| Válaszidő                | < 3 s                                                                                                                |
| Telepítési magasság      | Helyi szabályozás határozza meg                                                                                      |
| Típus                    | Negatív vezeték szakadása                                                                                            |
| Mennyiség egy hurkonként | ≤ 128                                                                                                                |
| Kapcsolóáram             | 1 A (impulzusos)                                                                                                     |
| Szivárgás áram           | < 1 mA                                                                                                               |
| Sorozatellenállás        | < 0.06 Ω                                                                                                             |
| Impedancia követelmények | < 32 eszközök között leválasztók                                                                                     |
| Nettó tömeg              | 110 g (w/o Hátsó doboz) 165 g (w/ Hátsó doboz)                                                                       |
| Funkcionális jelölés     | Ház tűzben                                                                                                           |
| Vandálbiztos             | Nem                                                                                                                  |
| Megfelelőség             | CE, REACH, RoHS 3, WEEE                                                                                              |
| Tanúsítás                | CPR                                                                                                                  |
| Szabványok               | EN54:11, EN54:17                                                                                                     |