

TERMÉK ADATLAP

MC250-4T/2S

4-Port 10/100Base-Tx RJ45 csatlakozó 2-Port SFP port

TULAJDONSÁGOK

- 4-Port 10/100Base-Tx RJ45 csatlakozó 2-Port SFP port
- Nem menedzselhető Médiakonverter (-40~75°C) - Táp 12-48V DC - DIN sínre vagy falra szerelhető - SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX használható csak (613P-EU táp szükséges)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység típusa	12-től 48 VDC-ig
PoE-tápellátás típusa	End-Span
Tápegység kiosztása	1/2(+), 3/6(-)
Tápellátás	1. tápbemenet – zöld
Tápellátási hiba	Megfelelő működés – kikapcsolva
Táp- és riasztási hibacsatlakozó	6 pólusú, eltávolítható csavaros sorkapocs

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Igen
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt
PoE-kimeneti teljesítmény	Portonként 48 VDC, 350 mA. Max. 15.4 W
Hibajelző relé	Egy relékimenetet biztosít tápellátási hiba jelzésére
Szerelés	DIN-sínkészlet és fali rögzítőfülek

Fizikai jellemzők

Kivitel	DIN sínre vagy falra
Fizikai méretek	32 x 87 x 135 mm (W x D x H) 1.26 x 3.46 x 5.31 in
Maximális keretméret	1522 bájtcsomag
Burkolat	IP30 keskeny kivitelű fémburkolat

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-tól +75°C-ig
-------------------	------------------

MC250-4T/2S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tárolási hőmérséklet	-40-től 85°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 90%-ig nem kondenzálódó
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
10/100 port	4
Átvitel típusa	SFP
Működési hőmérs.	-40 - 75°
Kategória	Ipari
Típus	Ethernet-SFP átalakító
Kapcsolási teljesítmény (Mpps)	0.892
MAC-címtábla	2 K
Eldobás és ismétlés	Igen
Portok száma	4
Portsebesség	Fast Ethernet
Porttípus	10/100
Optikai port	2
Optikai port típusa	SFP
Optikai port sebessége	100Base FX/LX/BX
Támogatott SFP-k	S20/S25 sorozat
Optikai távolság	SFP-függő
Optikai csatlakozó	LC
Hullámhossz	SFP-függő
Teljesítményfelvétel	16 W max. (Teljes terhelés)
PoE	Nem
Nettó tömeg	442 g/0.97 lbs
Kapcsolási kapacitás	1.2 Gbps
MTBF	>100,000 h @ 25°C
10/100Base-TX csatlakozók	RJ-45 (4)
Portbeállítás	Automatikus MDI/MDI-X felismerés
Elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni védelem	6 kVDC
Adatsebesség	100 Base-FX/BX/LX
SFP-portok száma	2
Optikai szál típusa	Az SFP-modultól függ
Optikai távolság	Az SFP-modultól függ
PoE-szabvány	IEEE 802.3af Etherneten keresztüli tápellátás / PSE
Kapcsolási architektúra	Tárol és továbbít
Átbocsátóképeség (csomag/másodperc)	0.892 Mpps @ 64bájt

MC250-4T/2S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címtábla

Megosztott adatpuffer

Forgalomszabályozás

RJ-45 (10/100Mbps)

Optikai port (100Base-FX)

Optikai kapcsolat

PoE (csak MC251-4P/1S)

Gyors villamos tranziens (EFT) elleni védelem

IEEE-szabványok

IEC-szabványok

EIA/TIA-568 szabványok

Szabályozás

SFP

2 K bejegyzés

1 Mbit chipen belüli keretpuffer

Visszanyomásos forgalomszabályozás félduplex üzemhez, IEEE 802.3x PAUSE-keret teljes duplex üzemhez

100 Mbps aktivitás – zöld

Hálózathoz csatlakoztatva – zöld

Kapcsolat létrejött – folyamatos zöld

PoE használatban – borostyánsárga -

6 kVDC

IEEE 802.3 10Base-T

IEC60068-2-32 (Szabadesés) IEC60068-2-27 (Ütés) IEC60068-2-6 (Rezgés)

2 érpáras UTP Cat. 3, 4, 5 (100 méter, max.) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 méter, max.)

FCC Part 15 Class A, CE

S20 Sorozat