

TERMÉK ADATLAP



MC352-1P/1S

We manufacture and provide most security technologies and offer integrated solutions for residential

TULAJDONSÁGOK

- We manufacture and provide most security technologies and offer integrated solutions for residential
- commercial and enterprise applications.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység típusa	24-től 48 VDC-ig
Áramfelvétel	1.4 A
Redundáns tápellátás	Igen
Tápellátás/állapot	Zöld/világít – tápellátás
Tápegységek	PS48VDC100W-DIN

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Igen
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Kivitel	DIN sínre vagy falra
Fizikai méretek	32 x 87 x 135 mm (H x W x D) 5.31 x 3.34 x 1.25 in.
Anyag	Fém
Jumbo-csomag mérete	9 K

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től +85°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

MC352-1P/1S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

10/100/1000 port	1
Átvitel típusa	SFP
Működési hőmérs.	-40 - 75
PoE port	1 PoE plusz
Kategória	Ipari
Típus	Ethernet-SFP átalakító
Kapcsolási teljesítmény (Mpps)	14.8
Portok száma	1
Portsebesség	Gigabites
Porttípus	10/100/1000
Optikai port	1
Optikai port típusa	SFP
Optikai port sebessége	1000Base SX/BX/LX/LHX/ZX or 100Base FX/LX/BX
Támogatott SFP-k	S20/S25 sorozat, S30/S35 sorozat
Optikai távolság	SFP-függő
Optikai csatlakozó	LC
Hullámhossz	SFP-függő
Teljesítményfelvétel	33 W
PoE	Igen
PoE/PoE+	1 port PoE+ (802.3at)
Nettó tömeg	500 g / 1.2 lbs.
MTBF	>50,000 h @ 25°C
Adatsebesség	100 Base-FX/BX/LX és 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX
Átbocsátóképesség (csomag/másodperc)	1,488,000pps
Kapcsolási architektúra	Tárol és továbbít
Forgalomszabályozás	Visszanyomásos forgalomszabályozás félduplex üzemhez, IEEE 802.3x PAUSE üzemmód teljes duplex működéshez
Csatlakozó	RJ-45 (Automatikus MDI/MDI-X felismerés)
Kábeltípus és távolság	10 Base-T: 2 érpáras UTP Cat. 3,4,5, legfeljebb 100 m (328 ft.) / 100Base-TX: 2 érpáras UTP Cat. 5e, legfeljebb 100 m (328 ft.) / 1000 Base-T: 4 érpáras UTP Cat. 5e, 6 legfeljebb 100 m (328 ft.)
Optikai szál típusa és távolsága	Az SFP-modultól függ
10/100/1000Base-TX port	Zöld/világít – aktív port (TX/RX), Borostyánsárga/világít – PoE használatban
SFP (Mini-GBIC) portkapcsolat	Zöld/világít – kapcsolat létrejött
Visszaállító gomb	Gyári alapbeállítások visszaállítása

MC352-1P/1S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IEEE

IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX / IEEE 802.3ab 1000Base-TX / IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/BX / IEEE / 02.3Q VLAN-címkézés / IEEE 802.3x forgalomszabályozás és visszanyomásos forgalomszabályozás / IEEE 802.3p Class of Service

EMI

EN 55022 CLASS A / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3:1995+1A:2001+A2:2005

EMS

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 / IEC 61000-4-2:2001 / IEC 61000-4-3:2008 / IEC 61000-4-4:2004 / IEC 61000-4-5:2005 / IEC 61000-4-6:2008 / IEC 61000-4-8:2001