

TERMÉK ADATLAP



MC352-4P-2S-V2

Ipari média konverter

TULAJDONSÁGOK

- Ipari média konverter
- 4-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at RJ45 csatlakozó
- 2-Port SFP
- Nem menedzselhető
- 4 x 30 W PoE teljesítmény
- -40 és 75 °C közötti működés
- DIN sínre vagy falra szerelhető
- SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX és 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX szükséges (SFP modult nem tartalmazza)
- Táp 12-56 VDC @ max. 135 W
- PS48VDC100W-DIN szükséges a 230VAC-ről való működéshez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség	12-től 56 VDC-ig
Redundáns tápellátás	Igen
Tápegység kiosztása	End-Span, (+) 1. és 2. érintkező
Tápellátás/állapot	Zöld/világít – tápellátás

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Igen
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt
Portonkénti kimeneti teljesítmény	52 VDC, 15.4 W vagy 52 VDC, 30 W

Fizikai jellemzők

Kivitel	DIN sínre vagy falra
Fizikai méretek	135 x 87 x 32 mm
Jumbo-csomag mérete	9K

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-tól +75°C-ig
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Átvitel típusa	SFP
Kategória	Ipari
Típus	Ethernet-SFP átalakító

MC352-4P-2S-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kapcsolási teljesítmény (Mpps)	8.93
MAC-címtábla	4 K
Eldobás és ismétlés	Igen
Kompatibilis az MCR rackkel	Nem
Portok száma	4
Portsebesség	Gigabites
Porttípus	10/100/1000
Optikai port	2
Optikai port típusa	SFP
Optikai port sebessége	1000Base SX/BX/LX/LHX/ZXor 100Base FX/LX/BX
Támogatott SFP-k	S20/S25 sorozat, S30/S35 sorozat
Optikai távolság	SFP-függő
Optikai csatlakozó	LC
Hullámhossz	SFP-függő
Teljesítményfelvétel	135 W (Max)
PoE	Igen
PoE/PoE+	4 port PoE+ (802.3at)
Nettó tömeg	1.539 kg
Adatsebesség	10/100/1000 Base-T
Átbocsátóképesség (csomag/másodperc)	1,488,000pps
Kapcsolási architektúra	Tárol és továbbít
Forgalomszabályozás	Visszanyomós forgalomszabályozás félduplex üzemhez, IEEE 802.3x PAUSE üzemmód teljes duplex működéshez
Csatlakozó	RJ-45 (Automatikus MDI/MDI-X felismerés)
Kábeltípus és távolság	10Base-T: 2 érpáras UTP Cat. 3,4,5, legfeljebb 100 m (328 ft.) / 100Base-TX: 2 érpáras UTP Cat. 5e, legfeljebb 100 m (328 ft.) / 1000 Base-T: 4 érpáras UTP Cat. 5e, 6 legfeljebb 100 m (328 ft.)
PoE-szabvány	IEEE 802.3af / 802.3at nagy teljesítményű Etherneten keresztüli tápellátás / PSE
10/100/1000Base-TX port	Zöld/világít – aktív port (TX/RX), Borostyánsárga/világít – PoE használatban
SFP (Mini-GBIC) portkapcsolat	Zöld/világít – kapcsolat létrejött
IEEE	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX / IEEE 802.3ab 1000Base-TX / IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/BX / IEEE 802.3x forgalomszabályozás és visszanyomós forgalomszabályozás
EMI	EN 55022 CLASS A / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3:1995+1A:2001+A2:2005
EMS	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 / IEC 61000-4-2:2001 / IEC 61000-4-3:2008 / IEC 61000-4-4:2004 / IEC 61000-4-5:2005 / IEC 61000-4-6:2008 / IEC 61000-4-8:2001