

TERMÉK ADATLAP

NC-DBR-B

Relés aljzat Kidde NC szériás hagyományos érzékelőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Relés aljzat Kidde NC szériás hagyományos érzékelőkhöz
- behatolásjelző rendszerekhez való illesztéshez (másodkijelző nélkül)
- jelzés utáni törléshez érzékelő tápellátás reset szükséges közvetlen vezérlésre az érzékelőtől
- választható kioldó mechanizmus jogosulatlan hozzáférés ellen
- 1 NO/NC relé kimenet (1 A @ 30 VDC / 0.5 A @ 125 VAC)
- működési feszültség 9.5 - 28 VDC
- nyugalmi / riasztási áramfelvétel 10 uA / 10 mA @ 9.5 VDC
- -20 °C és +65 °C közötti működés
- Fekete

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség visszaállítása	< 1 VDC
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	9.5–28 VDC (24 VDC tipikus)
Áramfelvétel	Excluding Detektor≤10uA (készenléti állapot)≤10mA @ 9.5 VDC (aktív)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti típus és besorolás	Egyetlen pólus, Átalakítás, 1 A @ 30 VDC / 0.5 @ 125 VAC (ellenállásos) /
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	100 x 21.3 mm (Ø x H)
Szín	Graphite fekete (RAL 9011)
Ház anyaga	ABS
Anyagok (érintkezők)	QSn6.5-0.1 (Ón-foszforsbronz)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20–+65°C
Tárolási hőmérséklet	-30–+75°C
Relatív páratartalom	10–93% (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP3x

Egyéb jellemzők

NC-DBR-B

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kompatibilitás	NC-sorozatú pontdetektorok
Visszaállítás idő	Detektorhoz kapcsolódik
Csatlakozás	kétvezetékes Zóna és nem/COM/NC érintkezők
Kábelspecifikáció	1.0–2.1 mm ² (17–14 AWG) árnyékolt vagy árnyékolatlan sodrott érpár
Kábelerek száma	2 számára Zóna
Kapcsok	7 használt (3 Zóna in/kimenet + COM, nem, NC)
Kitermelési mennyiség	1
Nettó tömeg	70.1 g
Kábelbevezetések	1
Fixáló központok	2 (45–75 mm)
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Kategória	Referencia
Érzékelő eszköz	NC-BA-PD