

TERMÉK ADATLAP



NC-DPM-W

Kidde NC szériás hagyományos kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kidde NC szériás hagyományos kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő
- 360°-ban látható állapot LED
- alacsony / normál állítható füst érzékenység és A2R hőérzékenység (állításhoz NC-D-PT szükséges)
- helyi teszt aktiválás reed kapcsolóval
- kamra szennyezettség ellenőrzés
- másodkijelző kimenet
- működési feszültség 9.5 - 28 VDC
- nyugalmi / riasztási áramfelvétel 60 uA / 55 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +50 °C közötti működés
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség visszaállítása	<1 VDC
Működési feszültség	9.5-től 28 VDC-ig (24 VDC jellemző)
Áramfelvétel	<60 µA (Nyugalmi) ≤ 55 mA (riasztás)

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	Panelfüggő
Távoli riasztó kimenet	1
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	2
Fizikai méretek	54.5 mm (beleértve Alap) x 100 mm Ø
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Ház anyaga	ABS

Környezeti jellemzők

Aktivációs hőmérséklet	62°C
Működési hőmérséklet	-10-től +50°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP2x

Egyéb jellemzők

NC-DPM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelő típusa

Széria

Állapotjelzés

Felhasználói felület

Kompatibilitás

Visszaállítás idő

Csatlakozás

Kábelspecifikáció

Kábelerek száma

Kapcsok

Érzékelési elv

Érzékenység

Hőosztály

Nettó tömeg

Vandalbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Önkéntes jelölések

Szabványok

Kategória

Érzékelőeszköz

Értesítési eszköz

Multiszenzor

Kidde - NC

Piros LED

LED-en keresztül - szavazás, hiba, szennyezettség és riasztás

GST100A sorozatú hagyományos CIE-k, valamint GST I-9319 zónamonitorok

<10 s

Zóna csatlakozás - 2-ér (Polarításra érzékeny), RI csatlakozás - 2-ér (Polarításra érzékeny)

>1.0 mm²

2

4

Optikai & Hőség

Programozható

A2R

±110 g

Nem

CE, WEEE

EN54-5, EN54-7

BOSEC

LPCB

Referencia

NC-D-PT

PA25/3L