

TERMÉK ADATLAP

NC-DPO-B

Kidde NC szériás hagyományos optikai
füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kidde NC szériás hagyományos optikai füstérzékelő
- 360°-ban látható állapot LED
- alacsony / normál állítható füst érzékenység (állításhoz NC-D-PT szükséges)
- helyi teszt aktiválás reed kapcsolóval
- kamra szennyezettség ellenőrzés
- másodkijelző kimenet
- működési feszültség 9.5 - 28 VDC
- nyugalmi / riasztási áramfelvétel 60 uA / 55 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +50 °C közötti működés
- FEKETE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség visszaállítása	<1 VDC
Működési feszültség	9.5-től 28 VDC-ig (24 VDC jellemző)
Áramfelvétel	<60 µA (Nyugalmi) ≤ 55 mA (riasztás)

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	Panelfüggő
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és névleges értéke	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	Támogatott
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Riasztási szintek	2
Fizikai méretek	54.5 mm (beleértve Alap) x 100 mm Ø
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Ház anyaga	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +50°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP2x

NC-DPO-B

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Állapotjelzés	Piros LED
Felhasználói felület	LED-en keresztül - szavazás, hiba, szennyezettség és riasztás
Kompatibilitás	NC-sorozat hagyományos Panelek és Kiválóság sorozat hagyományos zóna monitors
Visszaállítás idő	<10 s
Csatlakozás	Zóna csatlakozás - 2-ér (Polarításra érzékeny), RI csatlakozás - 2-ér (Polarításra érzékeny)
Kábelspecifikáció	>1.0 mm ²
Kábelerek száma	2
Kapcsok	4
Érzékelési elv	Optikai, tyndall-hatás
Érzékenység	Programozható
Nettó tömeg	±110 g
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	NC-D-PT
Értesítési eszköz	PA25/3L