

TERMÉK ADATLAP

NC-MC-100-R

Kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Kézi jelzésadó
- PIROS
- beltéri
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 1 db NO kimenet 100 ohm ellenállással
- 1 db váltókontaktusos kimenet (1 A @ 24Vdc)
- riasztás LED
- 24Vdc @ 0mA (standby) / 45mA (riasztás)
- -10 és +55 C° közötti működés
- IP41
- felület szereléshez hátsó burkolat szükséges (N-MC-BB-R)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	18-tól 24 VDC-ig
Áramfelvétel	0 mA (készenléti állapot) 45 mA (riasztó)

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	<2 km, CIE-specifikus
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	1 x NO ellenállás korlátozott, 1 x váltás 1 A relé @ 24 VDC
Szerelési mód	Hátsó doboz, Süllyesztve szerelt, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Fizikai méretek	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Szín	Piros (RAL 3028)
Ház anyaga	Lángviszatarató ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP41

NC-MC-100-R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Ellenállás	100 Ohm
Hátlap	Hátlap nélkül
Állapotjelzés	LED és riasztó zászló
Kompatibilitás	Hagyományos riasztórendszerek
Csatlakozás	kétvezetékes zóna
Kábelspecifikáció	0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-től 3.31 mm ² -ig)
Kábelerek száma	2
Kapcsok	7
Érzékelési elv	Kézi működtetés
Megfigyelés	Aktiválva, Off
Lefedettségi terület	Régióspecifikus
Válaszidő	< 3 s
Telepítési magasság	Helyi szabályozás határozza meg
Nettó tömeg	101 g
Funkcionális jelölés	Ház tűzben
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54:11
Terméksorozat (minden nyelven)	NC-sorozat
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	N-MC-AFM-R