

TERMÉK ADATLAP

NC-MC-IP-0-G

Kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Kézi jelzésadó
- ZÖLD
- kültéri
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 1 db NO kimenet 0 ohm ellenállással
- 1 db váltókontaktusos kimenet (1 A @ 24Vdc)
- nincs riasztás LED
- -25 és +70 C° közötti működés
- IP67
- hátsó burkolattal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	10-től 24 VDC-ig
Áramfelvétel	0 mA (Készenléti állapot)

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	<2 km, CIE-specifikus
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	1 x NO ellenállás korlátozott, 1 x váltás 1 A relé @ 24 VDC
Szerelési mód	Hátsó doboz, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín	ZÖLD
Fizikai méretek	108 x 108 x 68 mm (W x H x D)
Szín	Zöld (RAL 6024)
Ház anyaga	Lángviszatarató ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP67

NC-MC-IP-0-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Kültéri
Ellenállás	Nincs
Hátlap	Hátlappal
Állapotjelzés	Riasztásjelző zászló
Kompatibilitás	Hagyományos riasztórendszerek
Csatlakozás	Vezetékes érintkezők
Kábelspecifikáció	0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-től 3.31 mm ² -ig)
Kábelerek száma	2
Kapcsok	7
Érzékelési elv	Kézi működtetés
Lefedettségi terület	Régióspecifikus
Válaszidő	< 3 s
Telepítési magasság	Helyi szabályozás határozza meg
Nettó tömeg	305 g
Kábelbevezetések	1 × menetes MK20 (felső vagy alsó), 2 × menetes MK20 (alsó vagy Felső)
Funkcionális jelölés	Futó ember
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CE
Önkéntes jelölések	BOSEC
Terméksorozat (minden nyelven)	NC-sorozat
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	N-MC-FC