

TERMÉK ADATLAP

NC-PF4

Kidde hagyományos tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde hagyományos tűzjelző központ
- opcionális 2010-1-NB kártyával Firenet hálózatba köthető tűzjelző és oltásvezérlő központokkal
- 4 zóna
- zónánként max. 32 érzékelő
- tápegység 24 VDC @ 2 A
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- 4 felügyelt kimenet
- 2 felügyelt bemenet
- Akku hely: 2 x 12 V @ 7.2 Ah
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (-15% +10%)
Áramfelvétel	Kábel típusa: 3 x 1,5 mm ² (élő, nulla, föld) 2 A @ 110/240 VAC 60 mA (Nyugalmi, nincs eszköz) (panel betöltés) 140 mA (riasztó, nincs eszköz) (panel betáplálék)
Felügyeleti feszültség	-15-től +28 VDC-ig
Segéd tápellátás	24 VDC (21-től 28 VDC-ig)
A házban elhelyezhető akkumulátorok	2 x 12 V, 7,2 Ah (SLA)

Bemenetek / kimenetek

Zónák száma	4 zóna
Maximális hurokkapacitás	4
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 4
A készülékek száma zónánként	maximum 32.
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	100 ohm (max. kábelellenállás)
Felügyelt kimenetek	4
Nem felügyelt kimenetek	2
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 16
------------------------------	---------------

NC-PF4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kivitel	Kicsi
Fizikai méretek	320 x 435 x 134 mm (W x H x D)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Központok
Maximális rendszerkapacitás (eszközs szám)	legfeljebb 1280
Teljesítményfelvétel	2 A @ 24 VDC
Értékelés	65 mA (max. terhelés)
Kábel előírás	40 ohm (max. kábelellenállás), 500 nF (max. kábel kapacitás)
Terhelés (max)	250 mA
Terhelés	2 A @ 30 VDC
Kapacitás	2 x 12 V, 7,2 Ah (SLA)
Nettó tömeg	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	4,5 kg
Kábelbevezetések	Ø 20 mm - 14 / 2 / 12 (felül / alsó / hátul)
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítás	EN54-13, EN54-2, EN54-4