

## TERMÉK ADATLAP

### NC-PX3E

Kidde NC szériás hagyományos oltásvezérlő központ

#### TULAJDONSÁGOK

- Kidde NC szériás hagyományos oltásvezérlő központ
- Firenet hálózatba köthető tűzjelző és oltásvezérlő központokkal
- 3 zóna (zónánként max. 32 eszköz)
- 8 bemenet (ebből 6 felügyelt)
- 8 kimenet (ebből 4 felügyelt)
- működési feszültség 24 VDC
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

##### Tápellátás

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás típusa   | VAC                                                                                                      |
| Működési feszültség | 110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%) Kábel típus: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (élő, nulla, föld) |
| Áramfelvétel        | 3,15 A @ 110/1,5 A @ 240 VAC 2,78 A (riasztó, nincs eszköz) 0,39 A (Nyugalmi, nincs eszköz)              |
| Kimeneti feszültség | 24 VDC (21-től 28 VDC-ig)                                                                                |

##### Bemenetek / kimenetek

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Maximális hurokkapacitás        | 3                 |
| Maximális zónakapacitás         | legfeljebb 3      |
| A zónánként lévő eszközök száma | legfeljebb 20     |
| Szerelési mód                   | Felületre szerelt |

##### Fizikai jellemzők

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Hálózat mérete (csomópontok) | legfeljebb 21                  |
| Kivitel                      | Közepes                        |
| Fizikai méretek              | 440 x 480 x 140 mm (W x H x D) |
| Szín                         | Szürke (RAL 7035)              |

##### Környezeti jellemzők

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Működési hőmérséklet | -5-től +40°C-ig                |
| Tárolási hőmérséklet | -20-tól +70°C-ig               |
| Relatív páratartalom | 10-től 95%-ig nem kondenzálódó |

## NC-PX3E

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezet                                  | Beltéri                                                                              |
| IP-védettség                               | IP30                                                                                 |
| Egyéb jellemzők                            |                                                                                      |
| Maximális rendszerkapacitás (eszközs szám) | legfeljebb 1260                                                                      |
| Teljesítményfelvétel                       | 4 A @ 24 VDC                                                                         |
| Értékelés                                  | 65 mA (max. terhelés)                                                                |
| Kábel előírás                              | 40 ohm (maximális ellenállás), 500 NF (max. kapacitás)                               |
| Kapacitás                                  | 2 x 12 V, 12 Ah (SLA)                                                                |
| Nettó tömeg                                | 3,9 kg (akkumulátor nélkül)                                                          |
| Szállítási tömeg                           | 6 kg                                                                                 |
| Kábelbevezetések                           | Ø 20 mm - 20 / 2 / 26 (felső / alsó / hátul)                                         |
| Megfelelőség                               | CPD, RoHS, WEEE                                                                      |
| Tanúsítás                                  | EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4                                                   |
| Használat                                  | MCP Indítás, MCP Várákozás, MCP Megszakítás, Nyomáskapcsoló, Gázáramlás, Ajtófigyelő |
| Jelzés                                     | 2 x 500 mA @ 24 VDC                                                                  |
| Vizuális jelzők                            | 1 x 500 mA @ 24 VDC                                                                  |
| Működtető                                  | 1 x 1 A @ 24 VDC                                                                     |
| Specifikáció                               | 6 x 2 A @ 30 V                                                                       |
| Terhelés (max.)                            | 250 mA                                                                               |