

TERMÉK ADATLAP

NS2052-8P-2C

8-Port 10/100Base-TX (PoE+) IEEE
 802.3af/802.3at PoE (30W/port) 2-Port
 RJ-45/SFP combo Port 100/1000 uplink Nem

TULAJDONSÁGOK

- 8-Port 10/100Base-TX (PoE+) IEEE 802.3af/802.3at PoE (30W/port) 2-Port RJ-45/SFP combo Port 100/1000 uplink Nem menedzselhető switch DIN sín vagy fal szerelhetőség Beltéri kivitel (-40~75°C) - Táp 52-56VDC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Redundáns tápellátás	Igen
Tápegység típusa	52-től 56 VDC-ig
Tápellátás	1. tápbemenet – zöld
Tápellátási hiba	Zöld: normál működés – kikapcsolva

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt
---------------	----------------------------------

Fizikai jellemzők

Kivitel	Ipari
Fizikai méretek	72 x 107 x 161 mm
Szín	Fekete
Anyag	Fém

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-től +75-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től 75°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

10/100 port	8
-------------	---

NS2052-8P-2C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

PoE plusz port	8
SFP port	2
Kategória	Ipari
Menedzsment	Nem menedzselhető
PoE	Igen
Portok száma	8
Porttípus	Fast Ethernet
Sebesség	Fast Ethernet
PoE/PoE+	8 port PoE+
Optikai port	2 SFP
Támogatott SFP-k	S30/S35 sorozat
Kapcsolási kapacitás	5.6Gbps
Átbocsátóképesség (Mpps)	4.1
Jumbo-keret támogatása	10 K
Menedzsmentfelület	Nem menedzselhető, Plug and Play telepítés
PoE-teljesítménykeret	30 W (portonként)
Teljesítményfelvétel	244 W (Max.)
Nettó tömeg	1034 g
IEC-szabvány	IEC60068-2-27 (ütés), IEC60068-2-32 (szabadesés), IEC60068-2-6 (rezgés)
PoE Portok (Port-1~Port-8)	Zöld: kapcsolat/aktivitás (10/100Mbps), Narancssárga: PoE használatban
Uplink Port (Port-9~Port-10) SFP	Zöld: kapcsolat/aktivitás, Narancssárga: 1000
Uplink Port (Port-9~Port-10) RJ45	Zöld: kapcsolat/aktivitás, Narancssárga: 1000